



Bio-Tec		25	35	45
Toplinski učin	(kW)	25	35	45
Sadržaj vode u kotlu	(l)	105	96	110
Masa kotla	(kg)	450	515	610
Promjer dimnjače *	φ(mm)	150	150	180
Polazni vod	(R)	6/4"	6/4"	6/4"
Povratni vod	(R)	6/4"	6/4"	6/4"
Punjenje/praznjenje	(R)	1/2"	1/2"	1/2"
Temp. dimnih plinova	(°C)	170	190	180
Max. radna temperatura	(°C)	90	90	90
Max. radni pretlak	(bar)	2,5	2,5	2,5
Ukupna dubina kotla A	(mm)	1295	1290	1290
Ukupna visina kotla C	(mm)	1345	1385	1580
Ukupna širina kotla B	(mm)	595	725	725
Dimenzije B1/L1	(mm)	430/685	540/685	540/685
Dimenzije L2/H1	(mm)	600/1285	600/1330	600/1525
Dimenzije H2/H3	(mm)	80/765	80/1040	80/1250
Max. dužina cjepanice	(mm)	550	550	550
Volumen prostora za drvo	(lit.)	97	144	175

* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače