



		EKO-CUP V3			
		800	1000	1250	1500
Nazivni toplinski učin	(kW)	800	1000	1250	1500
Raspon učina	(kW)	240-800	300-1000	375-1250	450-1500
Sadržaj vode u kotlu	(l)	1085	1150	1410	1510
Masa tijela kotla	(kg)	1705	1970	2280	2550
Max. radna temperatura	(°C)	110	110	110	110
Max. radni pretlak	(bar)	6	6	6	6
Promjer dimnjače	(mm)	300	300	400	400
Visina dimnjače I	(mm)	1150	1220	1370	1415
Polazni/povr. vod kotla (NP 6)	(DN)	100	125	125	150
Sigurnosni vod (NP 16)	(DN)	50	65	65	65
Punjenje/pražnjenje	(R)	1"	5/4"	5/4"	5/4"
Temp. dimnih plinova	(°C)	190	190	190	190
Dimenzije tijela kotla AxBxC	(mm)	2485x1335x1615	2525x1405x1690	2525x1555x1880	2480x1600x1925
Ukupne dimenzije kotla DxExF	(mm)	2485x1400x1700	2525x1470x1750	2525x1585x1955	2480x1675x2000
Visine (G / H)	(mm)	1445/660	1515/660	1705/763	1725/765
Širina postolja M	(mm)	1265	1335	1485	1530
Duljina postolja L	(mm)	1960	1960	1960	1960
Otpor ložišta	(mbar)	6,3	7,1	7,9	8,7